



AGRAOIL SD /10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI GRASSI
 SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR FATTY FOODS
 TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES GRAS
 SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL



🇮🇹 APPLICAZIONE	🇬🇧 APPLICATION	🇫🇷 APPLICATION	🇩🇪 ANWENDUNG
Aspirazione e mandata per oli commestibili, specialmente raccomandato per l'olio d'oliva	Suction and delivery hose for alimentary oil, specially recommended for olive oil	Tuyau aspiration et refolement pour huiles alimentaires, en particulier pour l'huile d'olive	Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, für ölhaltige Lebensmittel, besonders für Olivenöl geeignet
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Bianco, liscio in gomma NBR , di qualità alimentare, inodore ed insapore	White, smooth NBR rubber compound, food quality odourless and taste free	Blanc, lisse en caoutchouc NBR , inodore et sans saveur	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NBR , geruchs- und geschmacksfrei
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate	High strength synthetic plies with steel wire spirals	Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Blu, liscia ad impressione tela in gomma NBR , resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici	Blue, smooth, cloth impression NBR rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	NBR bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques	Blau, stoffgemustert, NBR -Qualität, abrieb-, Ozon- und witterungsbeständig
NORME	SPECIFICATIONS	NORMES	NORMEN
FDA titolo 21 art. 177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004, PHTHALATE free	FDA title 21 art. 177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004, PHTHALATE free	FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BfR et ADI free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004, PHTHALATE free	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004, PHTHALATE frei
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'	-40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes	-40°C +80°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0,65	10	150	30	450	40	0,9	40
25	1	35	1 3/8	0,82	10	150	30	450	55	0,9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1,25	10	150	30	450	74	0,9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1,45	10	150	30	450	86	0,9	40
51	2	64	2 17/32	1,96	10	150	30	450	112	0,9	40
63,5	2 1/2	77	3 1/32	2,45	10	150	30	450	136	0,9	40
76	3	90	3 35/64	2,97	10	150	30	450	160	0,9	40
102	4	116	4 9/16	6,70	10	150	30	450	380	0,9	40

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung



AGRAOIL



W.P. 10 BAR
(100 PSI)



FDA

CL. 2100073
ADI FREE
PHTHALATE FREE



ITALY